

Milwaukee®

MAGSWITCH®

Změna způsobu práce.



Nikdy předtím nebylo ovládání super-silného permanentního magnetu tak snadné. Společnost Milwaukee® vytvořila silné magnetické zařízení Magswitch®, které lze zapnout a vypnout pomocí jednoduchého otočení vypínače. Žádné baterie! Žádná elektřina!

Nothing but HEAVY DUTY.®



Silná pozice u všech úhlů.



Čistší práce.
Vypněte Magswitch®
a odpad padne na zem.



Silná přilnavost na ploché a potrubní povrchy.



Snadné zapnutí / vypnutí provozu.
Uzamykací rukojeť.

Milwaukee
MAGSWITCH®

Zemní svařovací svorky Magswitch®



Tradiční svařovací svorka se nemůže v tomto ohledu srovnávat!

Přepínací magnetická svařovací svorka Milwaukee Magswitch® umožňuje díky této nové magnetické technologii svářecímu dělníkovi provést rychlé nastavení i samotný svár a pak rychle přejít na další práci. Toto zařízení jednoduše položíte na čistou pracovní plochu, zapnete jej a začnete svařovat. Toto zařízení umožňuje provést rychlejší a snadnější svařování než kdykoliv předtím. Je to tak snadné.

- Okamžité připojení. Už není nutné hledat umístění svorky!
- Při svařování velkých ploch nebo potrubí už není nutné připojování na úchytky.
- Zapnete systém Magswitch® a začnete svařovat.
- Toto zařízení zůstává vždy čisté. Vypnete systém Magswitch® a jednoduše setřete nečistoty.
- Šetří čas a peníze.
- Magswitch® je možné připojit k plochým i kulatým povrchům.



Mag-GC 200
proudová zatížitelnost 200



Mag-GC 300
proudová zatížitelnost 300



Mag-GC 600
proudová zatížitelnost 600

Magswitch® - výhody:

Šetří čas a peníze.

Rychlejší/snadnější uzemnění.

Nahrazuje svorky.

Rychlé, přesné umístění do žádané polohy a stálá pracovní pozice.

Svařovací úhly, které zůstávají čisté.

Super silné a ovladatelné držení.

Mag-GC 200 Obj. číslo 4932352563 Kód EAN 4002395372218

Mag-GC 300 Obj. číslo 4932352564 Kód EAN 4002395372225

Mag-GC 600 Obj. číslo 4932352565 Kód EAN 4002395372232



MAGSWITCH®

Upevňovací Magswitch® - čtyřhrany



Tento systém drží prostě cokoli a na téměř jakémkoliv místě.

Magswitch®-čtyřhrany poskytují novou kvalitativní úroveň pro rychlé a snadné vícerovinné pracovní přichycení při umísťování ocelových segmentů. Magswitch®-čtyřhrany jsou schopny pouhým otočením vypínače o 180° vyvinout silné magnetické pole.

- Pro jednodušší svařování přidržuje kovové segmenty na více stranách.
- Systém může být připojen k plochým i kulatým povrchům.
- Strojní zařízení umožňuje zajištění přesných 90° úhlů.
- Na všech stranách obsahuje předem proklepnuté otvory pro připojení příslušenství nebo vytvoření vodičích pouzdra nebo šablon.

Mag-SQ 68 Obj. číslo 4932352566 Kód EAN 4002395372249

Mag-SQ 272 Obj. číslo 4932352567 Kód EAN 4002395372256

Mag-SQ 450 Obj. číslo 4932352568 Kód EAN 4002395372263



Mag-SQ 68
68 kg oddělovací síla



Mag-SQ 272
272 kg oddělovací síla



Mag-SQ 450
450 kg oddělovací síla

Zavěšovací háky Magswitch®



Je to jako mít extra ruku.

Systém Milwaukee Magswitch® závěsných háků vám umožňuje rychle a snadno zavěsit nářadí, světla, podpurné dráty, vzduchové hadice, svařovací linky a další příslušenství. Díky závěsným hákům máte na dosah vše, co potřebujete.

- Systém je vynikající pro dočasné uchycení vedení, hadic, nástrojů nebo uvolněných šroubů a matic.
- Je ideální pro použití na pracovišti nebo v obchodě.
- Umožňuje přesné umístění, je možné jej připevnit k plochým i kulatým povrchům.
- Rychle zabezpečuje a přidržuje v podstatě cokoli na čemkoliv.

Mag-H 11 Obj. číslo 4932352576 Kód EAN 4002395372348

Mag-H 18 Obj. číslo 4932352577 Kód EAN 4002395372355



Mag-H 11 v provozu



Mag-H 18 v provozu



Mag-H 11
Pracovní zatížení:
11 kg



Mag-H 18
Pracovní zatížení:
18 kg



MAGSWITCH®

Boomerangy Magswitch®



Svařovací boomerangy jsou všestranné a silné.

Boomerangy Milwaukee Magswitch® jsou velmi univerzální, magnety mohou pivotovat a tím umožňují přidržovací možnosti v různých úhlech. Snadné zapnutí / vypnutí systému Magswitch® eliminuje potřebu páčení pod nepříznivým úhlem.

- Systém je prakticky plně nastavitelný. Každá jednotka Magswitch®-čtyřhran se začepuje do požadovaného úhlu..
- Přidrží plochý i potrubní materiál.
- Je k dispozici ve dvou velikostech (každý úhel má 2 magnety).

Mag-Boomerang 68

68 kg oddělovací síla pro magnet
A = 195 mm, B = 69 mm, C = 137 mm

Mag-Boomerang 272

272 kg oddělovací síla pro magnet
A = 254 mm, B = 108 mm, C = 164 mm

Mag-Boomerang 68 Obj. číslo 4932352571 Kód EAN 4002395372294


Mag-Boomerang 272 Obj. číslo 4932352572 Kód EAN 4002395372300



Přidržení na plochých vrstvách a na potrubí



Přesné umístění



Pivotová hlava



Magswitch® 90° úhly



90° svařovací úhly nebyly nikdy tak snadné jako teď.

Svařovací úhly Milwaukee Magswitch® 90° poskytují vnitřní i vnější přidržení. Snadné zapnutí / vypnutí systému Magswitch® eliminuje potřebu páčení pod nepříznivým úhlem a udržuje úhel bez nečistot.

- Přesné polohování, přidržuje plochý i potrubní materiál.
- Pro ještě větší pevnost mohou být přidány další Magswitch®-čtyřhrany.
- Systém je k dispozici ve dvou velikostech (každý úhel má 2 magnety).

Mag-úhel 68

68 kg oddělovací síla pro magnet
A = 205 mm, B = 33 mm

Mag-úhel 272

272 kg oddělovací síla pro magnet
A = 285 mm, B = 51 mm

Mag-úhel 68 Obj. číslo 4932352569 Kód EAN 4002395372270

Mag-úhel 272 Obj. číslo 4932352570 Kód EAN 4002395372287




Výkonný, snadno ovladatelný



Vnitřní / vnější úhly



Schopný se přidržet na rovném povrchu i na potrubí



www.milwaukeetool.eu



A & M Elektrické nářadí s.r.o.

Průmyslová 10

102 00 Praha 10

Tel.: +420 244 402 531

Fax: +420 244 403 536

E-mail: kancelar@tti-emea.com

Všechny údaje včetně servisních a záručních podmínek popisují aktuální stav a mohou být bez upozornění změněny. Za chyby vzniklé při překladu či tisku neručíme.
(4939590293) – 07/10 – Copyright 2010 – Milwaukee Electric Tool